



### Elegante mix van staal en hout

- LINKS OF RECHTS DRAAIEND
- CORROSIEBESTENDIG
- HOGE AFWERKINGSGRAAD
- DUURZAME MATERIALEN
- MODERN DESIGN



## ENKELE OF DUBBELE STALEN DRAAIPOORT

De **Pluteo** combineert de stevigheid van staal met de warmte van hout, waardoor een poort ontstaat die niet alleen functioneel is, maar ook heel natuurlijk oogt.

Het is een poort die naadloos past in de natuurlijke schoonheid van je tuin en die de visuele aantrekkingskracht verhoogt met zijn unieke mix van texturen.

Verenig kracht en sereniteit, duurzaamheid en design.

**Pluteo** (*Latijn voor plank*)

de toegangspoort naar je eigen stukje paradijs.

### RAL STANDAARDKLEUR

9005 m

mat zwart

## TECHNISCHE GEGEVENS

Maximum breedte	4000 mm dubbele vleugel
Maximum hoogte	2000 mm
Grondspeling	100 mm
Kader	Stalen buisprofiel met afgeronde hoeken 60/60/2 mm. Liggers 50/50/2 mm en schroeflatten 50/10 mm. Boven- en onderaan voorzien van Locinox 3D-scharnieren met Quick-Fix-systeem. Zowel links als rechts opendraaiend, binnen en buiten. Als slag- en slotvleugel te gebruiken 180° opendraaiend, 10 cm grondspeling
Vulling	Thermo Ayous hout (eezijdig) 18mm dik - tand en groef-systeem Hoge duurzaamheid (klasse I/II) Goede dimensiestabiliteit, uitstraling van tropisch hout. Milieuvriendelijk en economisch-voordelig alternatief voor tropisch hout. Onbehandeld te gebruiken
Palen	Stalen voorverzinkt buisprofiel met afgeronde hoeken 100/100/3 mm. Slagpaal voorzien van opening voor slotvanger. Scharnierpaal voorzien van opening voor scharnieren. Paallengte = hoogte poort inclusief grondspeling +80 cm, optioneel ook verkrijgbaar op voetplaat. Zonder draadaansluiting. Blinderingsprofielen in gecoat aluminium inbegrepen (niet gemonteerd, op te schroeven op de palen, zie montagehandleiding)
Vergrendeling	Ingebouwd slot met roestvrije cilinder met dag-en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. Dubbele vleugel: grondrendel opbouw op verticale staanders
Afwerking	Voorbehandeld d.m.v. ontvetten, beitsen en aanbrengen conversielaag Elektrostatische poedercoating, laagdikte: ±80 µ Standaard kleur: mat zwart RAL 9005

Breedte enkele vleugel	Hoogte		
	1.50 m	1.80 m	2.00 m
1.10 m	30 kg	37 kg	40 kg
1.50 m	38 kg	47 kg	50 kg
2.00 m	49 kg	60 kg	64 kg

Breedte dubbele vleugel	Hoogte		
	1.50 m	1.80 m	2.00 m
2.20 m	60 kg	74 kg	80 kg
3.00 m	76 kg	94 kg	100 kg
4.00 m	98 kg	120 kg	128 kg